

ÇİFTLİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİLTRE MODELİ			TANK				AKIŞ KAPASİTESİ (m3/h)			MEDYA		BAĞLANTI ÇAPLARI				TUZ TANKI	
			Çap		Boy		Kesit Alanı	Kesit hızı (m/s)			Miktarı (KG)		Giriş/Çıkış	Drain	Tuz Emiş	Tuz. İht.	Hacim
			(inch)	(cm)	(inch)	(cm)	(m2)	15	20	30	Çakıl	Reçine	(inch)	(inch)	(inch)		(lt)
S 9F10 ST			10	26	54	137	0,05	0,8	1	1,5		84	3/4"	1/2"	3/8"	20	50
S 91F10 ST			10	26	54	137	0,05	0,8	1	1,5		84	3/4"	1/2"	3/8"	20	50
S 95F10 ST			10	26	54	137	0,05	0,8	1	1,5	-	84	1 1/2"	1"	1/2"	20	50
S 9F12 ST			12	31	52	132	0,07	1,1	1,5	2,2	-	125	3/4"	1/2"	3/8"	30	200
S 91F12 ST			12	31	52	132	0,07	1,1	1,5	2,2		125	3/4"	1/2"	3/8"	30	200
S 95F12 ST			12	31	52	132	0,07	1,1	1,5	2,2	-	125	1 1/2"	1"	1/2"	30	200
S 9F13 ST			13	33	54	137	0,09	1,3	1,7	2,6	-	150	3/4"	1/2"	3/8"	36	250
S 91F13 ST			13	33	54	137	0,09	1,3	1,7	2,6		150	3/4"	1/2"	3/8"	36	250
S 95F13 ST			13	33	54	137	0,09	1,3	1,7	2,6	-	150	1 1/2"	1"	1/2"	36	250
S 9F14 ST			14	36	65	165	0,10	1,5	2	3	25	200	3/4"	1/2"	3/8"	48	300
S 91F14 ST			14	36	65	165	0,10	1,5	2	3	25	200	3/4"	1/2"	3/8"	48	300
S 95F14 ST			14	36	65	165	0,10	1,5	2	3	25	200	1 1/2"	1"	1/2"	48	300
S 29F14 ST			14	36	65	165	0,10	1,5	2	3	25	200	2"	2"	1/2"	48	300
S 9F16 ST			16	41	65	165	0,13	1,9	2,6	3,9	30	225	3/4"	1/2"	3/8"	54	400
S 91F16 ST			16	41	65	165	0,13	1,9	2,6	3,9	30	225	3/4"	1/2"	3/8"	54	400
S 95F16 ST			16	41	65	165	0,13	1,9	2,6	3,9	30	225	1 1/2"	1"	1/2"	54	400
S 29F16 ST			16	41	65	165	0,13	1,9	2,6	3,9	30	225	2"	2"	1/2"	54	400
S 95F18 ST			18	46	65	165	0,16	2,5	3,2	4,8	50	300	1 1/2"	1"	1/2"	72	500
S 29F18 ST			18	46	65	165	0,16	2,5	3,2	4,8	50	300	2"	2"	1/2"	72	500
S 95F21 ST			21	54	62	158	0,22	3,3	4,4	6,6	50	400	1 1/2"	1"	1/2"	96	500
S 29F21 ST			21	54	62	158	0,22	3,3	4,4	6,6	50	400	2"	2"	1/2"	96	500
S 95F24 ST			24	61	72	183	0,29	4,4	5,8	8,7	100	550	1 1/2"	1"	1/2"	132	700
S 31F24 ST			24	61	72	183	0,29	4,4	5,8	8,7	100	550	2"	2"	1"	132	700
S 29F24 ST			24	61	72	183	0,29	4,4	5,8	8,7	100	550	2"	2"	1/2"	132	700
S 31F30 ST			30	76	72	183	0,46	6,9	9,2	13,8	200	850	2"	2"	1"	204	1500
S 29F30 ST			30	76	72	183	0,46	6,8	9,1	13,7	200	850	2"	2"	1/2"	204	1500
S 39F30 ST			30	76	72	183	0,46	6,9	9,2	13,8	200	850	3"	2"	1"	204	1500
S 31F36 ST			36	92	72	183	0,66	9,9	13,2	19,8	350	1150	2"	2"	1"	276	2000
S 39F36 ST			36	92	72	183	0,66	9,9	13,2	19,8	350	1150	3"	2"	1"	276	2000
S 31F42 ST			42	107	72	183	0,89	13,4	17,8	26,7	500	1650	2"	2"	1"	396	2000
S 39F42 ST			42	107	72	183	0,89	13,4	17,8	26,7	500	1650	3"	2"	1"	396	2000

S 39F48 T	48	122	72	183	1,17	17,6	23,4	35,1	800	2.600	3"	2"	1"	624	2500
-----------	----	-----	----	-----	------	------	------	------	-----	-------	----	----	----	-----	------