

EVSEL PAKET ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

AQUAFLUX PRİZMATİK PAKET ÜNİTELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ								
MODEL	NÜFUS EŞDEĞERİ (Kişi)	ATIKSU DEBİSİ (m ³ /gün)	ORGANİK YÜK (Kg BOİ5/gün)	PAKET BOYUTLARI (WxLxH cm)	BETONARME YAPILAR		KURULU (Kw)	GÜÇ
					ÖN ÇÖKERTME HAZNESİ (WxLxH cm)	DENGELEME HAZNESİ (WxLxH cm)		
P50	50	10	3	150x200x200	80x125x250	150x200x250	3,10	
P100	100	20	5	150x300x250	80x150x250	200x200x250	3,10	
P200	200	40	12	200x500x250	100x200x250	200x400x250	3,80	
P300	300	60	18	200x700x250	100x200x300	200x500x300	4,90	
P400	400	80	24	240x750x250	100x275x300	275x500x300	6,50	
P500	500	100	30	240x900x250	100x350x300	350x500x300	8,50	
P600	600	120	36	240x1000x280	100x400x300	400x500x300	8,50	
P700	700	140	42	240x1100x280	100x450x300	450x500x300	12,00	
P800	800	160	48	240x1200x280	100x500x325	500x500x325	12,00	
P900	900	180	54	240x1300x280	100x500x325	500x550x325	12,00	
P1000	1000	200	60	240x1340x280	100x500x350	500x600x350	12,00	

- Betonarme atıksu arıtma sistemlerin için proje departmanımız ile iletişime geçiniz.